

ICEBERG /4SP

EN 856 4SP - ISO 3862 4SP

RECOMMENDED FOR:
 VERY HIGH PRESSURE HYDRAULIC LINES IN EXTREMELY LOW
 TEMPERATURES




RACCOMANDATO PER:
 LINEE DI ALTISSIMA PRESSIONE A BASSISSIMA TEMPERATURA

Features:



Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TS4SP04ICE	6	1/4"	6,4	0,70	17,7	7250	500	29000	2000	5,91	150	0,38	0,56
TS4SP06ICE	10	3/8"	9,5	0,83	21,1	6650	460	26600	1840	7,09	180	0,48	0,72
TS4SP08ICE	12	1/2"	12,8	0,94	23,8	6150	425	24600	1700	9,06	230	0,56	0,84
TS4SP10ICE	16	5/8"	16	1,09	27,6	5800	400	23200	1600	9,84	250	0,75	1,12
TS4SP12ICE	19	3/4"	19	1,26	32	5500	380	22000	1520	11,81	300	0,95	1,41
TS4SP16ICE	25	1"	25,4	1,54	39,1	4600	320	18400	1280	13,39	340	1,27	1,89
TS4SP20ICE	31	1" 1/4	31,8	1,97	50,2	3000	210	12000	840	18,11	460	2,02	3,00
TS4SP24ICE	38	1" 1/2	38,1	2,23	56,6	2650	185	10600	740	22,05	560	2,27	3,38
TS4SP32ICE	51	2"	50,8	2,72	69,2	2550	175	10200	700	25,98	660	3,10	4,62

	ICEBERG 4SP 3/4" (19mm)	EN 856 ISO 3862 Flame Resistant MSHA IC-247	-55°C -67°F	380 Bar 38 MPa	5500 Psi
---	-----------------------------------	--	----------------	-------------------	-----------------

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 55°C/+100°C
 (-67°F / +212°F)
 with peaks of 125°C (257°F)

TUBE:

oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:

4 high tensile steel spirals

COVER:

special synthetic rubber with low temperature, ozone and weather resistance

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 55°C/+100°C
 (-67°F / +212°F)
 con punte di 125°C (257°F)

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:

4 spirali di acciaio ad alto carico

COPERTURA:

gomma speciale sintetica resistente alle basse temperature, all'ozono ed agli agenti atmosferici.

TYPE APPROVAL:

MSHA