

SERVOCOMANDO

RECOMMENDED FOR:
MEDIUM-HIGH PRESSURE FOR PILOT LINES

RACCOMANDATO PER:
PER LINEE PILOTA DI MEDIA-ALTA PRESSIONE



Features:



Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TH1SC04SC	6	1/4"	6,4	0,49	12,4	3620	250	14480	1000	2,950	75	0,13	0,19
TH1SC05SC	8	5/16"	7,9	0,53	13,5	3620	250	14480	1000	3,350	87	0,15	0,22
TH1SC06SC	10	3/8"	9,5	0,61	15,6	3620	250	14480	1000	3,540	90	0,19	0,29
TH1SC08SC	12	1/2"	12,8	0,75	19,1	3620	250	14480	1000	5,120	130	0,25	0,37



SERVOCOMANDO 3/8"

(9,5mm)

250 Bar
25 MPa

3620 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING

TEMPERATURE RANGE:

- 40°C/+100°C

(-40°F to +212°F)

with peak of +125°C (257°F)

TUBE:

oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:

1 high tensile steel braid

COVER:

synthetic rubber

TEMPERATURA

DI ESERCIZIO:

- 40°C/+100°C

(-40°F / +212°F)

con punte di +125°C (257°F)

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:

1 treccia di acciaio ad alto carico

COPERTURA:

gomma sintetica