

TEKNOJACK

IJ100 HYDRAULIC JACK SPECIFIC

RECOMMENDED FOR:
 EXTREME STATIC PRESSURE LINES / JACKING SYSTEMS

RACCOMANDATO PER:
 LINEE DI PRESSIONE STATICA ESTREMA - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO CON
 MARTINETTO IDRAULICO

Features:   **S.F. 2:1**

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TJK2SN04	6	1/4"	6,4	0,59	15,0	10500	725	21025	1450	3,94	100	0,22	0,32
TJK2SN06	10	3/8"	9,5	0,67	17,0	10500	725	21025	1450	4,92	125	0,26	0,39


Tekno JACK 3/8"

(9,5mm)

S.F.: 2:1
IJ100725 Bar
72,5 MPa
10500 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
 - 40°C/+100°C
 (-40°F to +212°F)
 with peak of +125°C (257°F)

TUBE:
 oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:
 2 high tensile steel braids

COVER:
 synthetic rubber

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
 - 40°C/+100°C
 (-40°F / +212°F)
 con punte di +125°C (257°F)

SOTTOSTRATO:
 gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:
 2 trecce di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
 gomma sintetica