

# TEKNOJET 1SN PLUS 315

EN 1829-2

**RECOMMENDED FOR:**  
 PROFESSIONAL WATER JET CLEANERS

**RACCOMANDATO PER:**  
 MACCHINE IDROPULTRICI PROFESSIONALI

**Alternative versions:**

 other colors available: BLUE, RED, GREY  
 altri colori disponibili: BLU, ROSSO, GRIGIO

**Features**

**S.F. 3:1**

| Code     | Hose size |       |      | Outside diameter |      | Max working pressure |     | Min burst pressure |      | Min bend radius |     | Weight |       |
|----------|-----------|-------|------|------------------|------|----------------------|-----|--------------------|------|-----------------|-----|--------|-------|
|          | D.N.      | Inch  | mm   | Inch             | mm   | PSI                  | Bar | PSI                | Bar  | Inch            | mm  | Lb/ft  | kg/mt |
| TJ1SN04P | 6         | 1/4"  | 6,4  | 0,52             | 13,3 | 4570                 | 315 | 14500              | 1000 | 3,94            | 100 | 0,17   | 0,25  |
| TJ1SN05P | 8         | 5/16" | 7,9  | 0,58             | 14,7 | 4570                 | 315 | 14500              | 1000 | 4,53            | 115 | 0,19   | 0,28  |
| TJ1SN06P | 10        | 3/8"  | 9,5  | 0,67             | 17,1 | 4570                 | 315 | 14500              | 1000 | 5,12            | 130 | 0,23   | 0,34  |
| TJ1SN08P | 12        | 1/2"  | 12,8 | 0,80             | 20,3 | 4570                 | 315 | 14500              | 1000 | 6,29            | 160 | 0,28   | 0,41  |


**TeknoJET 1SN PLUS 3/8"**

(9,5mm)

EN 1829-2

 -10°C / +150°C  
 14°F / +302°F

 315 Bar  
 31,5 MPa

**4570 Psi**

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

**OPERATING****TEMPERATURE RANGE:**
 - 10°C/+135°C  
 (14°F to +275°F)  
 with peak of +150°C (302°F)
**TUBE:**

hot water, detergent and oil synthetic rubber

**REINFORCEMENT:**

1 high tensile steel braid

**COVER:**

synthetic rubber with extreme abrasion resistance

**TEMPERATURA****DI ESERCIZIO:**
 - 10°C/+135°C  
 (14°F / +275°F)  
 con punte di +150°C (302°F)
**SOTTOSTRATO:**


gomma sintetica resistente a acqua calda, detersivi e oli

**RINFORZO:**

1 treccia di acciaio ad alto carico

**COPERTURA:**

gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

 Note: TO ORDER BLU VERSION PLEASE ADD "B" TO THE CODE  
 TO ORDER RED VERSION PLEASE ADD "R" TO THE CODE  
 TO ORDER GREY VERSION PLEASE ADD "G" TO THE CODE  
 TO ORDER FOREVER VERSION  PLEASE ADD "FV" TO THE CODE