

TEKNOJET 2SN 400

EN 1829-2

RECOMMENDED FOR:
PROFESSIONAL WATER JET CLEANERS
RACCOMANDATO PER:
MACCHINE IDROPULTRICI PROFESSIONALI
Features:

Alternative versions:

 other colors available: BLUE, RED, GREY
 altri colori disponibili: BLU, ROSSO, GRIGIO

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TJ2SN04	6	1/4"	6,4	0,57	14,6	5800	400	23200	1600	3,94	100	0,22	0,33
TJ2SN05	8	5/16"	7,9	0,64	16,3	5800	400	23200	1600	4,53	115	0,28	0,41
TJ2SN06	10	3/8"	9,5	0,74	18,7	5800	400	23200	1600	5,12	130	0,34	0,51
TJ2SN08	12	1/2"	12,8	0,86	21,9	5800	400	23200	1600	7,09	180	0,40	0,60


TeknoJET 2SN 3/8"

(9,5mm)

EN 1829-2

 -10°C / +150°C
 14°F / +302°F

 400 Bar
 40 MPa

5800 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING**TEMPERATURE RANGE:**
 - 10°C / +135°C
 (14°F to +275°F)
 with peak of +150°C (302°F)
TUBE:
 hot water, detergent and oil syn-
 thetic rubber
REINFORCEMENT:

2 high tensile steel braids


COVER:
 synthetic rubber with extreme abrasion
 resistance

**TEMPERATURA
 DI ESERCIZIO:**

 - 10°C / +135°C
 (14°F / +275°F)
 con punte di +150°C (302°F)
SOTTOSTRATO:
 gomma sintetica resistente a acqua
 calda, detersivi e oli
RINFORZO:

2 trecce di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
 gomma sintetica con estrema resistenza
 all'abrasione

Note: TO ORDER BLU VERSION PLEASE ADD "B" TO THE CODE
 TO ORDER RED VERSION PLEASE ADD "R" TO THE CODE
 TO ORDER GREY VERSION PLEASE ADD "G" TO THE CODE
 TO ORDER FOREVER VERSION  PLEASE ADD "FV" TO THE CODE