



# ABRAVIBRATORI

Šļūtenes vibroinstrumentiem | CONCRETE VIBRATOR HOSE  
Рукав для бетоновибраторов | BETONRÜTTELSCHLAUCH



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Gaisa piegādes šļūtene pneimatiskajām vibropresēm un āmuriem	Delivery hose for compressed air in electro pneumatic vibrators. Strong structure and good flexibility	Рукав для подачи сжатого воздуха в электрические и пневматические бетоновибраторы. Высокая износоустойчивость и хорошая гибкость	Kompressorschlauch, zum Einsatz an Verdichtern in der Bauindustrie, in schwerer Ausführung, hochflexibel
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Melna, gluda, antistatiska NR/SBR gumija A 85	Black, smooth, SBR rubber compound, Shore A 85	SBR резина, гладкий, черного цвета, тип A85	Schwarz, glatt, SBR-Qualität, A 85 Shore
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra	High strength synthetic plies	Усиленная синтетическая оплетка	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Melna, gluda, antistatiska NR/SBR gumija, abrazīvu un vides apstākļu izturīga.	Black, smooth, antistatic cloth impression NR/SBR rubber compound, abrasion and weather resistant	NR/SBR резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию	Schwarz, stoffgemustert, antistatisch, NR/SBR-Mischung, Abrieb- und Witterungsbeständig
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C +70°C	-4°F +158°F	-20°C +70°C	-20°C +70°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	30	1 3/16	0,57	10	150	30	450	4/5/40
25	1	39	1 17/32	0,95	10	150	30	450	4/5/40
30	1 3/16	42	1 21/32	0,92	10	150	30	450	4/5/40