



# AGRAFLAT /10

Guļoša piegādes šļūtene sausai un abrazīvai pārtikai  
 LAYFLAT DELIVERY HOSE FOR DRY AND ABRASIVE FOODSTUFFS  
 Плоский абразивостойкий рукав для подачи сухих продуктов  
 FLACHSCHLAUCH FÜR TROCKENE ABRASIVE NAHRUNGSMITTEL



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Guloša šļūtene abrazīviem ēdieniem (graudiem, rīsiem, cukuram, miltiem u.c.)	Layflat hose for dry and abrasive food stuffs as grains, rice, sugar, flour and animal foods	Плоский рукав для подачи сухих пищевых продуктов как пшеница, рис, сахар, сухие корма для животных и пр.	Lebensmittel-Flachschlauch, zum Durchleiten von trockenen und abrasiven Nahrungsmitteln wie Getreide, Reis, Zucker, Mehl und Tierfutter
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Balta, gluda NR gumija, neatstāj smaržu un garšu	White, smooth NR rubber compound, food quality odourless and taste free	NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NR, geruchs- und geschmacksfrei
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķeidra ar vara pinumu zemējumam	High strength synthetic plies, with 1 copper wire for hose grounding	Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной полоской для электрического заземления рукава	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe, mit eingearbeiteter Kupferlitze
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Melna, gluda, antistatiska (R<106 Ohm/m) NR/SBR gumija, abrazīvu un vides apstākļu izturīga	Black, smooth, antistatic (R<106 Ohm/m) cloth impression NR/SBR rubber compound, resistant to abrasion and weathering	NR/SBR резина, огнестойкая и антистатическая (R<106 Ом/м), гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Schwarz, stoffgemustert, antistatisch (R<106 Ohm/m), NR/SBR-Mischung, Abrieb- und Witterungsbeständig
Standarts	SPECIFICATIONS	Стандарты	NORMEN
FDA punkts 21 art.177.2600 (e) pšķidriem ēdieniem, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA раздел 21 пункт 177.2600(е) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +80°C sterilizācija 110°C 30 min	-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
80	3 5/32	90	3 1/2	1,12	10	150	30	450	40
90	3 1/2	100	3 15/16	1,25	10	150	30	450	40
102	4	112	4 13/32	1,39	10	150	30	450	40
110	4 11/32	120	4 23/32	1,52	10	150	30	450	40