



AQUACORR SD 5/10

Ūdens iesūkšanas un piegādes pievadiem, ar gofētu virsmu | WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE, CORRUGATED COVER
Напорно-всасывающий рукав для воды | SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER, DECKE GEWELLT



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
iesūkšanas un piegādes līnijām, notekūdeņiem un vispārējai lietošanai. Šļūtenes nodrošinātas ar mūftām abos galos	Suction and delivery hose for sewage discharge, water and slurry, drains and general applications. The hoses are provided with smooth cuffs at both ends	Напорно-всасывающий рукав для воды и жидкого цементного раствора. Применяется для спуска воды в канализацию, водостоки. Рукава поставляются с гладкими манжетам на обоих концах	Saug- und Druckschlauch, für Wasser, Abwasser, Jauche und Schlämme, für Tankwagen und generellen Einsatz, mit spiralfreien Muffen an beiden Enden
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Gluda, melna SBR gumija	Black, smooth, SBR rubber compound	SBR резина, гладкий, черного цвета	Schwarz, glatt, in SBR -Qualität
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra un tērauda spirāle	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Melna, gofrēta SBR/EPDM gumija, noturīga pret abrāziju un vides apstākļiem	Black, corrugated, cloth impression SBR/EPDM rubber compound, abrasion and weather resistant	SBR/EPDM резина тканевидная, гофрированный, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию	Schwarz, gewellt, stoffgemustert, SBR/EPDM -Mischung, Abrieb- und Witterungsbeständig
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

mm	inch	mm	mm	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	6	50	1,6	10	150	30	450	250	0,8	2/3/4/5/6
60	2 3/8	6	60	1,8	10	150	30	450	300	0,8	2/3/4/5/6
76	3	7	76	2,45	10	150	30	450	380	0,8	2/3/4/5/6
80	3 5/32	8	80	2,77	10	150	30	450	400	0,8	2/3/4/5/6
102	4	9	100	3,4	10	150	30	450	500	0,8	2/3/4/5/6
110	4 11/32	9	110	3,82	10	150	30	450	550	0,8	2/3/4/5/6
120	4 23/32	10	120	4,36	10	150	30	450	600	0,8	2/3/4/5/6
127	5	10	130	4,5	5	75	15	225	635	0,8	2/3/4/5/6
133	5 1/4	10	130	4,7	5	75	15	225	665	0,8	2/3/4/5/6
152	6	11	150	5,6	5	75	15	225	750	0,8	2/3/4/5/6
203	8	13	200	9,6	5	75	15	225	1015	0,8	2/3/4/5/6
254	10	13	250	12,3	5	75	15	225	1270	0,7	2/3/4/5/6
305	12	13	300	16,6	5	75	15	225	1525	0,7	2/3/4/5/6
350	13 25/32	16	350	19,25	3	45	9	135	1750	0,7	2/3/4/5/6
400	15 3/4	16	400	36	3	45	9	135	2015	0,7	2/3/4/5/6
457	18	18	450	26	3	45	9	135	2285	0,7	2/3/4/5/6
500	19 11/16	22	500	40,75	3	45	9	135	2500	0,6	2/3/4/5/6
609	24	25	600	50,68	3	45	9	135	3045	0,6	2/3/4/5/6