



# CALORSTAR R /210°C

Ar tērauda stiepli pastiprinātas šļūtenes tvaikam - 17 BS 5342 2A |  
 STEEL WIRE REINFORCEMENT STEAM HOSE 17 BAR - BS 5342-2A  
 Рукав для пара, P=17 атм., проволочное усиление 17 BS 5342 2A |  
 DAMPFSCHLAUCH MIT STAHLGEFLECT 17 BAR BS 5342-2A



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Piegādes šļūtene augsta spiediena piesātinātam tvaikam, piemērota tīrīšanai degvielas/ķīmiskajā rūpniecībā.	Delivery hose for high pressure saturated steam, suitable for tanks and pipelines steam cleaning in the petrochemical industry	Рукав для подачи пара под высоким давлением. Удобен при эксплуатации паровой чистки в резервуарах, баках, трубопроводах в нефтехимической промышленности	Hochdruck-Dampfschlauch, für gesättigten Dampf, einsetzbar zur Reinigung von Tank- und Pipeline-Systemen in der petrochemischen Industrie
<b>Šļūtenes iekšpuse</b> Melna, gluda EPDM gumija	<b>TUBE</b> Black, smooth, EPDM rubber compound	<b>Внутренний слой</b> EPDM резина, гладкий, черного цвета	<b>INNENSEELE</b> Schwarz, glatt, in EPDM -Qualität
<b>Pastiprinājums</b> Augstas izturības tērauda vijumi	<b>REINFORCEMENT</b> High tensile strength steel reinforcements	<b>Усиление</b> Усиленная стальная проволочная оплетка	<b>EINLAGEN</b> Hochreißfestes Stahlgeflect
<b>Ārējais pārklājums</b> Sarkana, gluda, abrazīvu, ozona un vides apstākļu izturīga EPDM gumija	<b>COVER</b> Red, smooth, cloth impression EPDM rubber compound, abrasion, ozone and weather resistant	<b>Наружный слой</b> EPDM резина тканевидная, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию	<b>DECKE</b> Rot, stoffgemustert, EPDM, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
<b>Standarts</b> BS 5342 :85 2 Tips, A Klase	<b>SPECIFICATIONS</b> BS 5342 :85 TYPE 2 CLASS A	<b>Стандарты</b> BS 5342 :85 ТИП 2 Класс А	<b>NORMEN</b> BS 5342 :85 TYPE 2 KLASSE A
<b>Darba temperatūra</b> -40°C +210°C maksimums 232°C	<b>WORKING TEMPERATURE</b> -40°F +410°F peaks 450°F	<b>Рабочая температура</b> -40°C +210°C макс. 232°C	<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> -40°C +210°C bergspitze von der Temperatur 232°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	25	1	0,53	17	255	170	2550	40/61
16	5/8	28	1 3/32	0,60	17	255	170	2550	40/61
19	3/4	32	1 1/4	0,76	17	255	170	2550	40/61
25	1	38	1 1/2	0,98	17	255	170	2550	40/61
32	1 1/4	46	1 13/16	1,29	17	255	170	2550	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1,76	17	255	170	2550	40/61
51	2	67	2 41/64	2,18	17	255	170	2550	40/61
63	2 1/2	83	3 9/32	3,40	17	255	170	2550	40/61
76	3	96	3 25/32	4,35	17	255	170	2550	40/61
102	4	124	4 7/8	7,00	17	255	170	2550	40/61



# CALORSTAR R /210°C ISO 6134 2A

Ar tērauda stiepli pastiprinātas šļūtenes tvaikam - 18 BAR ISO 6134-2A |

STEEL WIRE REINFORCEMENT STEAM HOSE 17 BAR - BS 5342-2A

Рукав для пара, P=17 атм., проволочное усиление ISO 6134 -2A |

DAMPFSCHLAUCH MIT STAHLGEFLECT 17 BAR BS 5342-2A



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Piegādes šļūtene augsta spiediena piesātinātam tvaikam, piemērota tīrīšanai degvielas/ķīmiskajā rūpniecībā.	Delivery hose for high pressure saturated steam, suitable for tanks and pipelines steam cleaning in the petrochemical industry	Рукав для подачи пара под высоким давлением. Удобен при эксплуатации паровой чистки в резервуарах, баках, трубопроводах в нефтехимической промышленности	Hochdruck-Dampfschlauch, für gesättigten Dampf, einsetzbar zur Reinigung von Tank- und Pipeline-Systemen in der petrochemischen Industrie
<b>Šļūtenes iekšpuse</b> Melna gluda EPDM gumija	TUBE Black, smooth, EPDM rubber compound	<b>Внутренний слой</b> EPDM резина, гладкий, черного цвета	INNENSEELE Schwarz, glatt, in EPDM -Qualität
<b>Pastiprinājums</b> Augstas izturības tērauda vijumi	REINFORCEMENT High tensile strength steel reinforcements	<b>Усиление</b> Усиленная стальная проволочная оплетка	EINLAGEN Hochreißfestes Stahlgeflect
<b>Ārējais pārklājums</b> Sarkana, robota abrāziju, ozona un vides apstākļu izturīga sintētiskā gumija	COVER Red, smooth, pinpricked, cloth impression synthetic rubber compound, abrasion, ozone and weather resistant	<b>Наружный слой</b> Синтетическая резина тканевидная, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию	DECKE Rot, geprickt, stoffgemustert, synthetisches Gummi, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
<b>Standarts</b> ISO 6134 - 2 Tips A Klase	SPECIFICATIONS ISO 6134 - TYPE 2 CLASS A	<b>Стандарты</b> BS 5342 :85 ТИП 2 Класс А	NORMEN ISO 6134 - TYPE 2 KLASSE A
<b>Darba temperatūra</b> -40°C +210°C maksimums 232°C	WORKING TEMPERATURE -40°F +410°F peaks 450°F	<b>Рабочая температура</b> -40°C +210°C макс. 232°C	BETRIEBSTEMPERATUR -40°C +210°C bergspitze von der Temperatur 232°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	25	1	0,53	18	270	180	2700	40/61
16	5/8	30	1 1/16	0,75	18	270	180	2700	40/61
19	3/4	33	1 19/64	0,78	18	270	180	2700	40/61
25	1	40	1 19/32	1,03	18	270	180	2700	40/61
32	1 1/4	48	1 29/32	1,41	18	270	180	2700	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1,78	18	270	180	2700	40/61
51	2	69	3 23/32	2,58	18	270	180	2700	40/61
63	2 1/2	81	3 13/64	3,16	18	270	180	2700	40/61
76	3	94	3 45/64	4,02	18	270	180	2700	40/61
102	4	122	4 13/16	6,22	18	270	180	2700	40/61



# CALORSTAR R /210°C ISO 6134 2B

Ar tērauda stiepli pastiprinātas šļūtenes tvaikam - 18 BAR ISO 6134-2B |

STEEL WIRE REINFORCEMENT STEAM HOSE 17 BAR - BS 5342-2B

Рукав для пара, P=17 атм., проволочное усиление ISO 6134 -2B |

DAMPFSCHLAUCH MIT STAHLGEFLECT 17 BAR BS 5342-2 B

**OIL  
RESISTANT  
COVER**



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Piegādes šļūtene augsta spiediena piesātinātam tvaikam, piemērota tīrīšanai degvielas/ķīmiskajā rūpniecībā.	Delivery hose for high pressure saturated steam, suitable for tanks and pipelines steam cleaning in the petrochemical industry	Рукав для подачи пара под высоким давлением. Удобен при эксплуатации паровой чистки в резервуарах, баках, трубопроводах в нефтехимической промышленности. Маслостойкий	Hochdruck-Dampfschlauch, für gesättigten Dampf, einsetzbar zur Reinigung von Tank- und Pipeline-Systemen in der petrochemischen Industrie
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Melna, gluda EPDM gumija	Black, smooth, EPDM rubber compound	EPDM резина, гладкий, черного цвета	Schwarz, glatt, in EPDM -Qualität
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības tērauda vijumi	High tensile strength steel reinforcements	Усиленная стальная проволочная оплетка	Hochreißfestes Stahlgeflect
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Sarkana, robota abrāziju, ozona un vides apstākļu izturīga sintētiskā gumija	Red, smooth, pinpricked, cloth impression synthetic rubber compound, abrasion, ozone and weather resistant	Синтетическая резина тканевидная, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию, климатическому воздействию, маслостойкий	Rot, geprickt, stoffgemustert, <b>synthetisches Gummi</b> , Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
Standarts	SPECIFICATIONS	Стандарты	NORMEN
ISO 6134 - 2 Tips B Klase	ISO 6134 - TYPE 2 CLASS B	BS 5342 :85 ТИП 2 Класс B	ISO 6134 - TYPE 2 KLASSE B
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +210°C maksimums 232°C	-40°F +410°F peaks 450°F	-40°C +210°C макс. 232°C	-40°C +210°C bergspitze von der Temperatur 232°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	25	1	0,56	18	270	180	2700	40/61
16	5/8	30	1 1/16	0,78	18	270	180	2700	40/61
19	3/4	33	1 19/64	0,82	18	270	180	2700	40/61
25	1	40	1 19/32	1,07	18	270	180	2700	40/61
32	1 1/4	48	1 29/32	1,49	18	270	180	2700	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1,87	18	270	180	2700	40/61
51	2	69	3 23/32	2,70	18	270	180	2700	40/61
63	2 1/2	81	3 13/64	3,20	18	270	180	2700	40/61
76	3	94	3 45/64	4,18	18	270	180	2700	40/61
102	4	122	4 13/16	6,43	18	270	180	2700	40/61