



# PETROFLON SD /10

Iesūkšanas un piegādes šļūtene karstām minerāleļļām un darvai  
 SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR HOT TAR  
 Напорно-всасывающий рукав для горячих смол  
 SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR BITUM - HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Iesūkšanas un piegādes šļūtene karstām minerāleļļām un darvai	Suction and delivery hose for hot mineral oils and tar	Напорно-всасывающий рукав для горячего минерального масла и гудрона	Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Teer und Bitum, Mineralölen, hochtemperaturbeständig
<b>Šļūtenes iekšpuse</b>	TUBE	<b>Внутренний слой</b>	INNENSEELE
Melna, gluda <b>FKM</b> gumija	Black, smooth <b>FKM</b> rubber compound	<b>FKM</b> rezina, glадкий, черного цвета	Schwarz, glatt, <b>FKM</b> -Qualität
<b>Pastiprinājums</b>	REINFORCEMENT	<b>Усиление</b>	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra ar tērauda spirāli un krustenisku vara vijumu zemējumam	High strength synthetic plies, with steel spirals and crossing copper wire for hose grounding	Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки, с медной перекрестной полоской для электрического заземления рукава	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 antistatischen Kupferlitze zur Erdung
<b>Ārējais pārklājums</b>	COVER	<b>Наружный слой</b>	DECKE
Melna, gluda, ugunsdroša un antistatiska <b>CR</b> gumija, eļļas, abrazīju un vides apstākļu izturīga	Black, smooth, fire proof and antistatic, cloth impression <b>CR</b> rubber compound, resistant to oils, abrasion and weathering	<b>CR</b> (хлоропрен) резина тканевидная, антистатическая, гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию, маслостойкий	Schwarz, gewellt, stoffgemustert, selbstverlöschend, antistatisch, <b>CR</b> -Qualität, beständig gegen Öl, Abrieb- und Witterungsbeständig
<b>Standarts</b>	SPECIFICATIONS	<b>Стандарты</b>	NORMEN
TRbF	TRbF	TRbF	TRbF
<b>Darba temperatūra</b>	WORKING TEMPERATURE	<b>Рабочая температура</b>	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +180°C	-22°F +356°F	-30°C +180°C	-30°C +180°C

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH				
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar			
76	3	3,30	10	150	30	450	450	0,9	40		
90	3 17/32	4,00	10	150	30	450	540	0,9	40		
102	4	4,50	10	150	30	450	610	0,9	40		
127	5	6,80	10	150	30	450	760	0,9	40		



# PETROFLON SD /15

lesūšanas un piegādes šļūtene karstām minerāleļļām un darvai  
 SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR HOT TAR  
 Напорно-всасывающий рукав для горячих смол  
 SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR BITUM - HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
lesūšanas un piegādes šļūtene karstām minerāleļļām un darvai	Suction and delivery hose for hot mineral oils and tar	Напорно-всасывающий рукав для горячего минерального масла и гудрона	Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Teer und Bitum, Mineralölen, hochtemperaturbeständig
<b>Šļūtenes iekšpuse</b>	<b>TUBE</b>	<b>Внутренний слой</b>	<b>INNENSEELE</b>
Melna, gluda <b>FKM</b> gumija	Black, smooth <b>FKM</b> rubber compound	<b>FKM</b> rezina, glадкий, черного цвета	Schwarz, glatt, <b>FKM</b> -Qualität
<b>Pastiprinājums</b>	<b>REINFORCEMENT</b>	<b>Усиление</b>	<b>EINLAGEN</b>
Augstas izturības sintētiskā šķiedra ar tērauda spirāli un krustenisku vara vijumu zemējumam	High strength synthetic plies, with steel spirals and crossing copper wire for hose grounding	Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки, с медной перекрестной полоской для электрического заземления рукава	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 antistatischen Kupferlitze zur Erdung
<b>Ārējais pārklājums</b>	<b>COVER</b>	<b>Наружный слой</b>	<b>DECKE</b>
Melna, gluda, ugunsdroša un antistatiska <b>CR</b> gumija, eļļas, abraziju un vides apstākļu izturīga	Black, smooth, fire proof and antistatic, cloth impression <b>CR</b> rubber compound, resistant to oils, abrasion and weathering	<b>CR</b> (хлоропрен) резина тканевидная, антистатическая, гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию, маслястойкий	Schwarz, gewellt, stoffgemustert, selbstverlöschend, antistatisch, <b>CR</b> -Qualität, beständig gegen Öl, Abrieb- und Witterungsbeständig
<b>Standarts</b>	<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>Стандарты</b>	<b>NORMEN</b>
TRbF	TRbF	TRbF	TRbF
<b>Darba temperatūra</b>	<b>WORKING TEMPERATURE</b>	<b>Рабочая температура</b>	<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>
-30°C +180°C	-22°F +356°F	-30°C +180°C	-30°C +180°C

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH				
mm	inch	kg/m	bar	psi	mm	bar	m				
76	3	3,30	15	217	450	0,9	40				
90	3 17/32	4,00	15	217	540	0,9	40				
102	4	4,50	15	217	610	0,9	40				
127	5	6,80	15	217	760	0,9	40				