



# RODFLEX

Šļūtenes ielu tīrītājiem | SUCTION HOSE FOR STREET SWEEPERS

Всасывающий рукав для клининговых машин | SAUGSCHLAUCH FÜR STRAßENREINIGUNG FAHRZEUGE



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
iesūkšanas šļūtenes ļoti abrazīviem materiāliem, granulām, pulveriem. Ņemot vērā izcilo lokanību, īpaši piemērotas ielu tīrīšanas tehnikai u.c.	Suction hose for highly abrasive granulates and powders. Thanks to its great flexibility is the perfect choice for street sweepers and industrial cleaning machines	Всасывающий рукав для высоко абразивных веществ. Идеален для подметально-уборочных машин и промышленных моечных аппаратов	Saugschlauch in hochAbriebfester Qualität, für Granulate und Staub, hohe Flexibilität, speziell für Straßenreiniger-Fahrzeuge und industrielle Bodenreinigungsmaschinen
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Melna, gluda <b>SBR/NR</b> gumija	Black, corrugated <b>SBR/NR</b> rubber compound	гофрированная <b>SBR/NR</b> резина, черного цвета	Schwarz, gewellt, <b>SBR/NR</b> -Mischung
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra un tērauda spirāle	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Melna, gofrēta SBR/NR gumija, abraziju un vides apstākļu izturīga	Black, corrugated, cloth impression <b>SBR/NR</b> rubber compound, abrasion and weather resistant	NR/SBR резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию	Schwarz, stoffgemustert, gewellt, <b>SBR/NR</b> -Mischung, Abrieb- und Witterungsbeständig
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +70°C	-40°F +158°F	-40°C +70°C	-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
102	4	2,02	400	0,7	ON DEMAND
127	5	2,50	500	0,7	ON DEMAND
130	5 1/8	2,60	520	0,7	ON DEMAND
152	6	3,60	600	0,6	ON DEMAND
203	8	5,57	800	0,6	ON DEMAND
220	8 21/32	6,11	880	0,6	ON DEMAND
254	10	6,92	1000	0,5	ON DEMAND
280	11 1/32	7,73	1120	0,5	ON DEMAND
305	12	8,26	1200	0,3	ON DEMAND